



El signatario, representando a la siguiente empresa :  
*The undersigned, representing the following firm:*

**VIVES AZULEJOS Y GRES S.A.**  
Ctra. Castellón, Km. 23  
12110 Alcora (CASTELLON-ESPAÑA)

Declara que / Herewith declare:

Los modelos de baldosa cerámica prensada en seco de las series de  
*That models of ceramic tiles dust pressed of next series*

**Gres Porcelánico esmaltado.**  
*Glazed porcelainic stoneware*

son conformes a las disposiciones del  
*is in conformity with the provisions of*

**Anexos ZA y ZB (Suelos y paredes)**  
*Annexes ZA and ZB (Floors and walls)*

de la norma UNE EN 14411 Baldosas Cerámicas – Definiciones, clasificación, características y marcado – baldosas cerámicas prensadas en seco.  
*To standard EN 14411 Ceramic tiles – Definitions, classification, characterisrtics and marking – dust pressed ceramic tiles.*

**Descripción del producto, usos finales previstos y referencia de marcado:**  
*Description, intended use of product and reference of marking,:*

Baldosa prensada en seco para suelos y paredes interiores y exteriores (Referencia 1).  
*Ceramic tile, dust pressed, for internal and external flooring and wall finished*  
(Reference 1)

**Disposiciones con las que el producto es conforme:**  
***Provisions to which the product conform:***

<b><u>Característica / Characteristics</u></b>	<b><u>Valor declarado / Declared value</u></b>
<b>Reacción al fuego</b> <i>Reaction to fire</i>	Clase A1 – A1 <sub>fl</sub> , según Decisión 96/603/CE modificada <i>Class A1 – A1<sub>fl</sub> according to Decision 96/603/ECC</i>
<b>Emisión de sustancias peligrosas</b> <i>Release of dangerous substances</i>	PND <i>NPD</i>
<b>Fuerza de rotura</b> <i>Breaking strength</i>	> 1300 N
<b>Resistencia a la flexión</b> <i>Flexural tensile strength</i>	> 35 N/mm <sup>2</sup>
<b>Deslizamiento</b> <i>Slipperiness</i>	PND <i>NPD</i>
<b>Adhesión</b> <i>Bond strength / adhesion</i>	> 1 N/mm <sup>2</sup> , según EN 1348, con adhesivos cementosos tipo C2 (EN 12004 apartado 6) y con probetas de este tipo de baldosas. Tabla 1.a <i>&gt; 1 N/mm<sup>2</sup>, Test to EN 1348, with cementitious adhesives C2 (EN 12004 Clause 6) and with test specimens prepared with the actual tiles. Table 1.a</i>
<b>Resistencia al derrape</b> <i>Skid resistance</i>	PND <i>NPD</i>
<b>Resistencia al choque térmico</b> <i>Thermal shock resistance</i>	Ningún daño <i>No damage</i>
<b>Durabilidad: ciclos hielo/deshielo</b> <i>Durability: Freeze/thaw cycle</i>	Ningún daño <i>No damage</i>